

MALLI		PILP 500	MELP 510	PILP 910-200	PILP 1110-315
Puhallusteho (max. vapaa puhallusteho)	L/S	138	138	228	835
Lämmitysteho					
Nimellisteho	kW	3,0	3	3,9	13,4
Ottoteho	kW	0,7	0,7	0,95	3,8
COP		3,7	3,9	3,5	3,5
Viilennysteho					
Nimellisteho	kW	2,1	2,1	2,8	10,1
Ottoteho		0,7	0,7	0,95	3,8
Kylmäaine -tyyppi		R134A	R134A	R134A	R134A
Kompressori		Danfoss	Danfoss	Danfoss	Copeland
Sähköliitäntä	V	230/16 A	230/16 A	230/16 A	3x400/25 A
Kanavayhteiden halkaisija	mm	160	160	200	315
Suodattimet		Kasettisuodatin	Pussisuodatin	Kasettisuodatin	Kasettisuodatin
Tyyppi		EU5/EU7	EU5/EU7	EU5/EU7	EU5/EU7
Määrä		2	2	2	2
Mitat ja paino					
Korkeus	mm	1050	1700-1900	1060 + 40	1520
Leveys	mm	595	591	1090	1350
Syvyys	mm	595	578	630	820
Paino	kg	95	150	150	285

Tekniset tiedot perustuvat mittauksiin sekä laskennallisiin arvoihin. Oikeus muutoksiin pidätetään.